

## 2. 下穴内径寸法

当社では、お客様より特に指示がない場合は、許容差はJIS規格：中級2級に沿って製作しております。

成型時インサートを使用し内径指示を当社に出さない場合、金型ピン寸法は下記“min”を参考にしてください

### ①メートル並目ねじ

呼び	2級めねじ内径	
	max	min
M1X0.25	0.785	0.729
M1.1X0.25	0.885	0.829
M1.2X0.25	0.985	0.929
M1.4X0.3	1.142	1.075
M1.6X0.35	1.321	1.221
M1.7X0.35	1.421	1.321
M1.8X0.35	1.521	1.421
M2.0X0.4	1.679	1.567
M2.2X0.45	1.839	1.713
M2.3X0.4	1.979	1.867
M2.5X0.45	2.138	2.013
M2.6X0.45	2.238	2.113
M3X0.5	2.599	2.459
*M3X0.6	2.440	2.280
M3.5X0.6	3.010	2.850
M4X0.7	3.422	3.242
*M4X0.75	3.326	3.106
M4.5X0.75	3.878	3.688
M5X0.8	4.334	4.134
*M5X0.9	4.170	3.930
M6X1.0	5.153	4.917
M7X1.0	6.153	5.917
M8X1.25	6.912	6.647
M9X1.25	7.912	7.647
M10X1.5	8.676	8.376
M11X1.5	9.676	9.376
M12X1.75	10.441	10.106
M14X2.0	12.210	11.835
M16X2.0	14.210	13.835
M18X2.5	15.744	15.294
M20X2.5	17.744	17.294